

OPTIMALE AFLÆSNINGSFORHOLD FOR TANKVOGNE MED TRÆPILLER



dlg

SÅDAN SIKRER DU OPTIMALE AFLÆSNINGSFORHOLD PÅ DIN EJENDOM

I DLG arbejder vi hele tiden på at levere den bedst mulige kvalitet af dine varer.

Her kan du læse om, hvordan vi sammen kan sikre, at den bedste pillekvalitet ender i din silo, og at chaufføren kan aflæsse arbejdsmiljømæssigt forsvarligt.



FYSISKE FORHOLD

For at DLG kan levere god pillekvalitet med en høj brændværdi, er det afgørende, at blæseafstanden fra bil til silo er så kort som muligt, og maksimalt 25 meter.

Et kort rørsystem er også vigtigt for pillekvaliteten. Rørene bør have så få bøjninger som muligt og en så stor bukkeradius som muligt. Rørene skal være hele og uden lapper for at undgå at beskadige pillerne.

Vi anbefaler et fastmonteret aflæsserør i en højde, der kan betjenes fra jorden (110-150 cm).

Hvis et fastmonteret aflæsserør ikke er muligt, skal det være muligt at montere cyklonen sikkert, da der er et stort tryk på slangen under aflæsning. Der bør være en fastmonteret anordning til at fæstne cyklonen.

Adgangsveje via trapper kræver særlig opmærksomhed på sikkerhed, hvor der bør være fokus på f.eks. gelænder ved trapper, og konstruktionen skal kunne håndtere de fysiske forhold.

Hvis træpillerne opbevares over hovedhøjde, må chaufførens adgangsvej til aflæsserøret ikke befinde sig under det sted, hvor træpillerne er placeret.

Et synligt husnummer og en tydeligt markeret silo bidrager til at sikre en effektiv levering det rette sted.

**TRÆ-
PILLER**

dlg




Mærkatet kan bestilles på DLG's webshop.

5 GODE RÅD:

- Let og sikker adgang til aflæsserør
- Kort afstand fra bil til silo
- Fast og drænet underlag
- Så kort rørsystem som muligt
- Rør med bløde sving og uden lapper

TILKØRSEL OG VEJFORHOLD

- For at bilen kan komme frem, skal vejen, inkl. frirummet i siderne, være minimum 3 m bred. Hvis vejen svinger, skal bredden være minimum 3,5 m. I højden skal der være 4,1 m frirum. Vær opmærksom på grene, som jævnligt skal beskæres.
- Underlaget skal være en kørefast belægning, såsom asfalt, belægningssten, grusvej el.lign., i et uafbrudt stykke fra vejkant til vejkant.
- God plads til bilen sikrer, at vi kan komme til med et helt træk, der er 18,75 m langt og vejer 56 tons.
- Har du ikke plads til et helt vogntog, kan forvognslevering bestilles. Forvognen er 8,5 m lang og vejer op til 26 tons. Last: 14 tons. Maksimal afstand fra bil til aflæsningsrør: 20 m.
- Ved snefald og frost skal underlaget ryddes/sikres, så bilerne kan komme frem og aflæsse.



ANBEFALINGER TIL UDS TYR

- Rengør og efterse siloen/aflæsserøret en gang om året. Dette er for at forebygge problemer i fyret og opnå den bedste brændværdi.
- Hvis der er stillet oprydning udstyr (kost, skovl, beholder) til rådighed, vil vores chauffører bruge det til at rydde op efter eventuelt spild.
- For at tage farten af træpillerne, inden de rammer bagvæggen i siloen, kan det være en stor fordel at montere en cyklon.
- Luften, som bringer pillerne til siloen og bruges til at tømme slange og rør, skal føres ud i det fri igen gennem et udluftningsrør i siloen. Luften i udluftningsrøret skal altid have fri passage og en tilpas stor dimension.
- Hvis der er monteret en filterpose, skal den dimensioneres efter silo-producentens forskrifter og være tør og rengjort af kunden inden levering.

BRUG FOR VEJLEDNING?

Vores biler er store og har brug for god plads. Vores chauffører er gode og vigtige kolleger, som har brug for ordentlige og sikre forhold under aflæsning. Har du brug for råd og vejledning om dine silo- og aflæsningsforhold, kommer vi gerne på besøg, eller kan henvise dig til en relevant servicetekniker.

Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte din DLG-salgskonsulent eller ring til DLG Kundecenter på tlf. 3368 6000.

